

# Set d'étau magnétique FEIN VersaMAG 160 L

## Étau magnétique avec ouverture de 160 mm et largeur de mors de 150 mm

Étau mobile avec aimant permanent – positionnement rapide et flexible sur les surfaces magnétisables. Pour un serrage sûr de différents composants.

Référence: 9 91 00 001 35 7

## Avantages

- Flexibilité : alignement précis grâce à un aimant permanent réglable avec précision, pour un travail exact. Ouverture jusqu'à 160 mm – idéal pour les grands composants.
- Productivité : jusqu'à 10 fois plus rapide à mettre en oeuvre que les systèmes traditionnels – temps de préparation minimal.
- Liberté d'utilisation: liberté de mouvement totale sur toutes les surfaces magnétisables – idéal pour les retouches rapides, même directement sur le chantier.
- Sécurité au travail : Serrage sécurisant lors du travail à mains libres pour plus de fiabilité, moins de risques et une sécurité maximale.
- 12 500 N grâce à un système innovant à 3 rotors (à partir d'une épaisseur de matériau de 4 mm avec une force de maintien réduite)
- Fabrication en série : avec butée de composant et de profondeur pour une coupe à longueur précise.
- Accessoires : mors de rehaussement et de protection disponibles.
- Modulaire : convertible en table de soudage mobile.
- Nettoyage : bac à copeaux pour un vidage facile.
- Confort : poignée ergonomique à vis sans fin pour une force de serrage élevée et une utilisation facile.

## Compris dans le prix

- 1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG L
- 1 bac à copeaux
- 1 butée de profondeur
- 1 clé Allen 5 mm
- 1 étau
- 1 butée pour composants
- 2 niveaux à bulle
- 1 sangle de sécurité

## Descriptif technique

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Interface pour accessoires | VersaMAG L |
| Largeur de serrage | 160 mm |
| Ø de tube rainure en V | 68 mm |
| Ø max. du tube | 96 mm |
| Fraise à carotte Ø max.: | 40 mm |
| Profondeur de perçage max. | 100 mm |
| Longueur de porte-à-faux (avec une force d'avance de 1 kN) | 100 mm |
| Foret hélicoïdal Ø max. | 30 mm |
| Hauteur de mors | 60 mm |
| Largeur de mors | 150 mm |
| Hauteur | 153 mm |
| Course | 164 mm |
| Longueur max. (vis sans fin sortie) | 637 mm |
| Longueur min. (vis sans fin rentrée) | 473 mm |
| Effort magnétique | 12 500 N |
| Force de serrage | 19 000 N |
| Dimensions du pied magnétique | 180 x 105 mm |
| Surface d'installation | 290 x 105 mm |
| Poids | 16,70 kg |

## Une grande variété d’applications














